

CRITÈRES DE TRI ET D'ADMISSION

Déclaration

- Veuillez prendre contact avant le début de l'abattage
- Quantité minimale par lot : 10 m³ réels

Stockage du bois

- Le long d'une route forestière carrossable, accessible avec un train routier de 40 tonnes
- Troncs réunis en une pile de grumes d'au moins 10 m³ réels
- Stocker de manière à ce que les défauts le long de l'enveloppe soient visibles

Stockage dans des zones agricoles

- Nous déduisons 8,00 CHF/m³ réel pour le bois stocké sans autorisation dans des zones protégées ou agricoles

Ébranchage

- Pour le gros bois, billes de pied égobelées
- Surfaces de coupe propres
- Le bois de qualité ne doit être trié que sur demande

Déduction d'écorce

- Site de Worb : conformément aux Usages du commerce de bois, édition 2010
- Site d'Erlenbach i. S. : le bois est mesuré sans écorce

Longueurs

- Site de Worb :
4 m, 5 m, 6 m, 10 m
(surmesure pour les doubles longueurs : 30 cm)
- Site d'Erlenbach i. S. :
4 m, 5 m, 6 m
(6 m uniquement sur demande)

Tri par cime

- Site de Worb: > 40 cm
- Site d'Erlenbach i. S.: < 40 cm

Paiement

- Décompte fin de mois
- Paiement sous 10 jours avec escompte de 3 %

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES DES QUALITÉS

Qualité AB

- Qualité supérieure
- Grumes sans nœuds d'un côté
- Pas de défauts ou seulement des défauts mineurs qui n'affectent pas significativement leur utilisation
- Cernes annuels réguliers

Qualité B

- Qualité bonne à moyenne, nœuds ni gros, ni nombreux
- Nœuds tombants tolérés en nombre modéré
- Légère courbure de compression et légère fibre torse sont tolérées
- Fût droit ne pouvant présenter qu'une faible conicité

Qualité BC

- Grumes de qualité moyenne convenant pour les carrelets
- Qualité B d'un côté et C de l'autre
- Classes de diamètre 4b+

Qualité C

- Qualité moyenne à médiocre, présentant des défauts majeurs
- Très noueux, gros nœuds en nombre modéré, nœuds tombants, légère décoloration
- Courbures de compression minimales, fibre torse normale tolérée

Bleuissement (coléoptères)

- Bois d'épicéa décoloré dû à l'infestation par le typographe
- Ni galeries creusées par les insectes ni pourrissement
- Doit être conforme aux exigences de la qualité C

Qualité D

- Bois se prêtant au sciage, mais dont les caractéristiques ne lui permettent pas d'être admis dans les classes A, B, ou C
- Partie centrale du bois attaquée par les insectes, galeries tolérées uniquement jusqu'à 2 mm de diamètre

Diamètre de souche max. (mesuré sous l'écorce)

- Site de Worb: 110 cm
- Site d'Erlenbach i. S.: 80 cm

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE DE TRONCS NE SE PRÊTANT PAS AU SCIAGE



Bois secs sur pied

Grumes tellement sèches que des fissures se forment le long de l'enveloppe.



Défaut d'égoûlage

De telles grumes engendrent des dommages considérables lors de la manutention au cours du processus de tri.



Roulures

Causées par des tensions dans le bois. Les produits réalisés au niveau des roulures se fendent et ne sont plus utilisables.



Scolyte birayé (bostryche)

Types de bois infestés


- Conifères fraîchement abattus, généralement l'épicéa

Dégâts constatés

- Trous de sortie max. admissibles : 2 mm

Période d'activité

- Mars à mai
- À partir d'une température du sol de 10°C ou d'une température ambiante de 16°C



Grand typographe

Types de bois

- Conifères sur pied, généralement l'épicéa

Dégâts constatés

- Couvées dans le bois d'écorce
- Galeries maternelles parallèles à l'axe du tronc avec galeries larvaires perpendiculaires

Période d'activité

- 1^{re} génération avril à juin.
- Éventuellement 2^e génération juillet à août

